



ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ SP ЛАМИНАТА STONEWOOD

Уважаемые покупатели!

Компания Jackson Flooring благодарит вас за выбор нашего продукта и искренне надеется, что он принесет в Ваш дом уют, комфорт и прослужит долгие годы!

Вы сделали правильный выбор, ведь **SP ламинат STONEWOOD** обладает рядом весомых преимуществ:

- 1. Высокая твердость** по сравнению с напольными покрытиями на виниловой основе. При эксплуатации **STONEWOOD** меньше подвержен вмятинам, царапинам и другим механическим повреждениям. За счет этого он отлично подходит для укладки в коммерческих помещениях с большой проходимостью.
- 2. Внешний вид.** После укладки **STONEWOOD** внешне практически идентичен натуральному деревянному полу.
- 3. 43 класс износостойкости** обеспечивает долговечность **STONEWOOD**. Срок службы в частных домах и квартирах не менее 20 лет, в коммерческих помещениях не менее 15 лет*.
- 4. Простой монтаж.** Продукцию **STONEWOOD** при минимальном обучении легко смонтирует человек, не имеющий опыта в укладке напольных покрытий.
- 5. Минимальный коэффициент расширения,** за счет чего наш продукт может укладываться «плавающим» способом в помещениях с большой площадью.
- 6. Возможность использования совместно с системами теплого пола.**
- 7. 100% водостойкость** позволяет использовать **STONEWOOD** в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, лоджии, кухни).
- 8. Низкий коэффициент скольжения.**
- 9. Быстрый и простой дальнейший уход.** Устойчивость к воздействию солнечного света.

*при обязательном соблюдении правил эксплуатации

● ПЕРЕД НАЧАЛОМ УКЛАДКИ ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ, ПРИ КОТОРЫХ SP ЛАМИНАТ STONEWOOD НЕ МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ:

1. Температура воздуха в помещении может превысить +40°C.
2. Использование напольного покрытия вне закрытых помещений, а также в неотапливаемых помещениях, где температура опускается ниже 0°C.
3. Укладка планируется на неровную бетонную стяжку или старый пол с перепадами по высоте.
4. Укладка планируется на бетонную стяжку или наливной пол, в котором инсталлирована основная система обогрева помещения.
5. Использование в помещениях с любыми системами пола с инфракрасным подогревом.

УКЛАДКА

Оптимальным основанием для укладки **SP ламината STONEWOOD** является максимально выровненная бетонная стяжка.

❗ Влажность стяжки непосредственно перед укладкой не должна превышать 3%!

Подложка любого вида не должна использоваться как выравнивающий материал.

При укладке «плавающим» способом, Вы сможете сэкономить и получите возможность легко заменить отдельные паркетные планки при необходимости, но **такая укладка может производиться только в том случае, если длина и ширина помещения, с учетом примыкающих коридоров, не превышают 10 метров.** При выборе диагональной укладки длина диагонали должна быть менее 10 метров.

SP ламинат STONEWOOD может быть уложен на ровное твердое основание без какой-либо подложки. Однако, характеристики тепло- и шумоизоляции повышаются при использовании подложки «**VINYFLEX**».

SP ламинат STONEWOOD может расширяться или сужаться в зависимости от сезонного увеличения или снижения температуры в помещении. Для того, чтобы впоследствии избежать деформации и вспучивания паркетного поля, при укладке необходимо предусмотреть **расширительный промежуток - зазор 8-10 мм** между тем, к чему прилегает паркет (стена, трубы отопления и т.п.) и крайними точками паркетного поля.

Для помещений с линейными размерами более 10 метров необходимо разделить паркетное поле на части с промежутком не менее 20 мм. Для декоративного закрытия промежутка можно использовать разделительный Т-образный молдинг (порожек).

В случае, если Вы приклеиваете SP ламинат на бетонную стяжку, ее сначала нужно отшлифовать, очистить от остатков краски, клея и прочих загрязнений, удалить пыль. Затем нанести грунтовку, дать ей высохнуть в течение суток и только после этого начать укладку продукции на специальный клей для композитных полов на основе ПВХ.

Внимательно относитесь к выбору клея, он должен в точности подходить для укладки на ваше конкретное основание. Тщательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию выбранного клея, это позволит сократить его расход и время укладки, а также добиться лучшего эстетического результата.

**Узнать дополнительную информацию Вы можете на нашем сайте
sp-stonewood.com**